

✕ Паспорт ДГКВ.pdf



Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленно-нефтяная компания Волга-Альянс»
 446810, Самарская обл., Кошкинский р-он, ст. Погрузная, ул. Первомайская, д.110 А

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 11/07
 Дистиллят газового конденсата высоковязкий, вид I
 ОКПД 2 19.20.27.110 ТУ 19.20.27-001-21157651-2017

Резервуар Е-4
 Масса 61 тн

Дата изготовления 13.11.2018

Дата проведения анализа 14.11.2018

Таблица. Физико-химические и эксплуатационные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Нормативные значения		Фактические значения
		вид I	вид II	
1	Фракционный состав:			
	50% перегоняется при температуре, °С, не выше	280	не нормируется	237
	90% перегоняется при температуре, °С, не выше	370		323
	Температура конца кипения, °С, не выше	400		355
2	Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, не менее	не нормируется	2,2	-
3	Температура застывания, °С, не выше	минус 35	25	минус 25°С
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	81	110	81
5	Цвет	от бесцветного до темно-коричневого	от темно-коричневого до черного	бледно-желтый
6	Массовая доля серы, %	не нормируется, определение обязательно		0,358
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие		отс
8	Зольность, %, не более	0,14		0,006
9	Массовая доля воды, %, не более	0,3		отс
10	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05		отс
11	Плотность при 20°С, кг/м ³	не нормируется, определение обязательно		806

Дополнительно:

Температура помутнения: минус 15°С

Фильтруемость: минус 20°С

Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку: «Dewaxol» 2001 марки К

Заслужение о соответствии ТУ 19.20.27-001-21157651-2017

Информация для потребителя:

Требования ГОСТ 12.1.005, 12.1.007: ПДК Змгм³, Класс опасности 4 (малоопасен)

Требование ГОСТ Р 8.595-2004. Маркировка, упаковка дистиллята газового конденсата высоковязкого по ГОСТ 1510

Меры предосторожности при работе с дистиллятом газового конденсата высоковязкого: использование СИЗ кожи рук, одежды, спец. обуви средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ Р 12.4.290.

Гарантийный срок хранения дистиллята газового конденсата высоковязкого I (один год)



Начальник производства

(подпись)

(ФИО)

Дата выдачи паспорта 14.11.2018г.